

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Шкаф для одежды ШО-1 соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014 и признан годным для эксплуатации.

Комплектовщик _____

ОТК _____

Дата _____

ВНИМАНИЕ!:


Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

№ дет.	Наименование	Размеры	Кол-во
1	Боковая стенка	2005 x 423	2
2	Крышка	600 x 425	1
3	Основание	600 x 425	1
4	Полка	402 x 567	2
5	Дверь	1993 x 279	2
6	Задняя стенка (ДВП)	1725 x 296	2
7	Задняя стенка (ДВП)	595 x 308	1
Фурнитура, метизы			
	Наименование	Ед.измер.	Кол-во
	Стяжка винтовая	шт.	9
	Дюбель ввинчиваемый	шт.	9
	Заглушка для винтовой стяжки	шт.	9
	Ключ для винтовой стяжки	шт.	1
	Ручка	шт.	2
	Петля 4-х шарнирная для внутренней двери	компл.	8
	Шуруп 4x16	шт.	33
	Штанга выдвигающая	шт.	1
	Шуруп 4x20	шт.	5
	Опора	шт.	4
	Стыковочный профиль	мм.	1703
	Гвозди	шт.	40
	Скрепка Хельги	шт.	6
	Шуруп 3x20	шт.	7

Винтовая стяжка с заглушкой 	Ключ для винтовой стяжки 	Опора регулируемая 	Петля 4-х шарнирная для внутренней двери 	Дюбель ввинчиваемый 
---	---	---	---	---

Шкаф для одежды ШО-1 (2087 x 600 x 429) ПАСПОРТ



1. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.)

Не допускается воздействие влаги. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие **Шкафа для одежды ШО-1** требованиям **ГОСТ 16371-2014** и **ТО-27575562-01-2019** при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.


Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

3.УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ ШКАФА ШО-1.



Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки строго следуйте указаниям настоящей инструкции.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность за повреждения изделия, произошедшие во время сборки.

Для сборки изделия необходим следующий инструмент: крестовая отвертка, молоток, ключ-шестигранник 4мм (входит в комплект изделия).



1. Шурупами 4x20 прикрепите к верхней полке (дет.№ 4) выдвижную штангу. К боковым стенкам (дет.№ 1) шурупами 4x16 прикрепите ответные части 4-х шарнирной петли. В отверстия на боковинах (дет.№№ 1) закрутите ввинчиваемые дюбели. К дверям (дет.№№ 5) шурупами 4x16 прикрепите 4-х шарнирные петли для внутренней двери, и прикрутите ручки.
2. В отверстия на основании (дет.№ 2) вставьте опоры.
3. Соедините между собой винтовой стяжкой боковые стенки (дет.№№1) с крышкой и основанием(дет.№№ 2,3). Опустите полки (дет.№4) таким образом, чтобы дюбели, закрепленные на боковинах, вошли в муфты, запрессованные в полках и поверните эксцентрики в муфтах на 180 градусов по часовой стрелке.
4. Навесьте двери (дет.№№ 5), закрепив петли на ответные части крепежными винтами.
5. Соедините части задней стенки (дет.№6) стыковочным профилем и прикрепите задние стенки ДВП к стенкам (дет.№№1) и крышке (дет.№2). Обратите внимание: ДВП должна равномерно покрывать торцы деталей. Прикрепите заднюю стенку (дет.№7) к стенкам (дет.№№1) и основанию (дет.№3). К нижней полке (дет.№2) части задней стенки крепятся через скрепку Хельги.
6. Отрегулируйте положение дверей регулировочными винтами.
7. Вставьте заглушки в отверстия на винтовых стяжках.



Шкаф для одежды ШО-1 готов к эксплуатации.